

# Dieselfgasoel – Additive 1 : 100

Filtrierbarkeits-Verbesserer

**Art. Nr. 30952**

---

## Beschreibung

Der Trübungspunkt ist ein sehr wichtiger und kritischer Kennwert, bei der die Paraffinkristalle beginnen aus dem Gasöl auszuscheiden.

Das Dieselfgasoel Additive 1:100 wirkt vorbeugend gegen die Trübung des Gasöles (Dieseltreibstoff und Heizöl extra leicht).

## Anwendung

1.0 – 1.2 % des Dieselfgasöl Additives zum Diesel/Heizöl dazugeben.

## Hinweis

Die Anwendung des Zusatzes hat immer vorbeugend zu erfolgen, d.h. vor dem Eintrüben des Dieseltreibstoffes.

Schon ausgefallene Paraffine können nicht durch Zugabe von Dieselfgasoel Additive wieder in Lösung gebracht werden.

## Transport

ADR/SDR UN 1993, Klasse 3, Verpackungsgruppe III

## Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 14 06 03

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.