

# STRUB Additifs anti-usure

Pour les moteurs à essence. Moteurs diesel et à gaz liquide

Art.-No. 33298

---

## Description

Améliore la surface métallique et forme un film protecteur anti-usure. Excellente résistance aux hautes pressions et au fonctionnement de secours. Utilisable pour tous les moteurs à essence, diesel (avec ou sans turbocompresseur) et au gaz de pétrole liquéfié. Ajouter au moteur chaud lors de chaque vidange d'huile.

## Dosage

Ajouter 1 boîte (300ml) lors de la vidange d'huile

## Caractéristiques et avantages

- améliore la surface du métal
- miscible avec toutes les huiles moteur
- excellentes propriétés de haute pression et de marche de secours
- Facilite le démarrage à froid
- pour poussoirs hydrauliques
- protège contre les acides agressifs et les dépôts
- garantit le bon fonctionnement des segments de piston et des poussoirs hydrauliques
- augmente la puissance du moteur et facilite le démarrage à froid
- Turbo et catalyseur testés

## Données techniques

Densité à 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0.93
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	150
Point d'éclair	°C	> 200

## Transport

ADR/SDR                                    Classe 9, groupe d'emballage III  
Code ONU                                    3082

## Élimination

LVA VeVA / EAK                            13 02 02

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.