

# Druckluft Oelförderpumpe Fassmontage 3:1

Fassausführung 200 lt

Art.-Nr. 954001

---

## Beschreibung

Druckluft Ölförderpumpe, geeignet für Hydraulik-, Motoren- und Getriebeöl und zum Fördern in Anlagen  
Förderleistung max. 25 l/min. Druckluft min. 3 bar, max. 10 bar.

## Technische Daten

- Druckluftpumpe
- Zum Umfüllen von Flüssigkeiten
- Für leicht korrosive Flüssigkeiten mit geringer Viskosität
- Übersetzungsverhältnis 3:1
- Edelstahl AISI 316
- Viton-Dichtung
- Höhenverstellbare Fassverschraubung 2" Gewinde
- Saugrohrlänge: 200 mm
- Saugrohrdurchmesser: 34 mm
- Gewicht: 3 KG
- Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 52.00 x 10.00 x 10.00 cm



Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.