

Fasshahnen Ideal-T ¾"

Art.-Nr. 951075

Beschreibung

Schwere Ausführung Messing blank mit Stopfbüchse, Innendichtung TEFLON.

Einsatzbereich

Industrie- und Handwerksbetriebe, Werkstätten, Garagen passend für Fässer, schwere und stabile Ausführung

Eigenschaften

Geeignet für fast alle technischen Flüssigkeiten insbesondere für dickflüssige Öle. Auslauf so ausgebildet, dass ein Verlängerungsschlauch mit einer Schlauchklemme befestigt werden kann

Einsatzbereich

Innendichtung	Teflon
D1	Ø 16 mm
G1	G 3/4
G 3/4	Material 1



Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.