

KSS-Belüftungspumpe

mit Magnetbefestigung

Art.-Nr. 954006

Beschreibung

Mit Hilfe der KSS-Belüftungspumpe wird der Kühlschmierstoff mit Sauerstoff angereichert und gleichzeitig wird der Auftrieb von Öl und Schmutzpartikeln erhöht. Der Ölfilm hat keine Möglichkeit sich zu schließen, wodurch der KSS nicht luftdicht abgeschlossen wird und sich Bakterien und Pilze nicht vermehren können. Die aufgeschwemmten Fremdstoffe lassen sich hervorragend mittels eines Bandschimmers entfernen.

Vorteile

- das Belüften des KSS wird dringend empfohlen
- für den Dauerbetrieb geeignet
- niedrige Betriebskosten



Technische Daten

Leistung	180 Liter pro Stunde
Gehäuse	153 x 75 x 82 mm
Betriebsspannung (über 230V Steckernetzteil)	3 - 12 V
Stromaufnahme	0.38 A

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.