

# Mischgerät MISCEO 3 - Exklusiv

zum Mischen von wassermischbaren Schmierstoffen

Art.-Nr. 952951.EXKLUSIV

## Beschreibung

Die professionelle Lösung zum Mischen von wassermischbaren Kühlschmierstoffen bietet eine einzigartige Mischeinheit und Elektronik mit einfacher Menüführung, die für optimale Ergebnisse sorgt. Der Misceo spart Zeit und Geld, indem er die Möglichkeit bietet, Kühlschmierstoffe sehr genau, schnell und zuverlässig anzumischen. Er bietet einfache Bedienung, automatische Abschaltung bei Erreichen der eingegeben Literzahl sowie modernste Misch-, Mess- und Regeltechnik. Profitieren Sie von erhöhter Fertigungsqualität und Prozesssicherheit, während sich Ihre Fertigungskosten senken.

## Anwendung

Der Misceo ermöglicht ein einfaches Anmischen von 0,5% bis 15% in 0,1%-Schritten. Sein einzigartiges Rotationinitiierungs-Mischverfahren erzielt das beste Mischergebnis, was wiederum beste Standzeiten von Werkzeug und Maschine gewährleistet. Er warnt Sie rechtzeitig, bevor Ihr Kühlschmierstoffkonzentrat zur Neige geht, und erkennt leere Konzentratgebilde. Mit seinen Optionen wird der Misceo zum perfekten Helfer in Ihrer Produktion.

## Vorteile

- Weniger Kühlmittelverbrauch
- Bessere Oberflächen
- Sauberere Maschinen durch weniger Emulsionsübersättigung
- Längere Werkzeugstandzeiten
- perfekt angemischter Kühlschmierstoff
- Exaktes Mischergebnis
- Einfache Bedienung
- Erkennt leere Gebinde
- Sehr gute Mischqualität gegenüber Standardmischern
- Mischqualität unabhängig vom anliegenden Wasserdruck



## Technische Daten

Mischleistung	von 600 bis 2000 l/h
Mischungsverhältnis	0,5 - 15,0 % (Schrittstufe 0,1%)
Maße	365mm x 274mm x 150mm (l/b/h)
Gewicht	8,5 kg
Anschlussspannung	100-240 V DC
Betriebsspannung	24 V DC
Leistung	65 W
Druckbeständigkeit	bis 6 bar

## Optionales Zubehör

Füllstandssensor, Akkupack oder weiteres Zubehör ist nicht Teil des Lieferumfangs und kann bei Interesse über uns bezogen werden.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.