

pneuMATO 55 stationär für 20 kg Gebinde

mit Innendurchmesser 285-305 mm, 3.5 m Abschmierschlauch

Art.-Nr. 953210.STAT

Beschreibung

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, stationär
3,5 m Hochdruckabschmierschlauch DN 6, R 1/4", Druckluftaggregat, Hochdruckabschmierpistole mit Lineardrehgelenk und Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Fettfolgekolben und Staubschutzdeckel mit seitlichen Stellschrauben

Technische Daten

Gewicht: 11.02 KG



Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.