

pneuMATO-fill ZSA Füllgerät 25 kg

mit Innendurchmesser 300-335 mm

Art.-Nr. 953054

Beschreibung

Pneumatische Füllpumpe u.a. zum Befüllen über ZSA-Stecker von Zentralschmieranlagen. Das Gerät besteht aus dem pneumatischen Pumpwerk, 2m Schlauch DN 12 mit ZSA-Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6/R1/4, einem Fettfolgekolben sowie einem Zentrierdeckel.

Technische Daten

Fördermenge bei ca. 8 bar Eingangsdruck ca. 1800 g/min. (Mehrzweckfett NLGI 2 bei 20°C)

Druckleistung ca. 24 bar, Druckübersetzung: 1:3

Anschlussgewinde: 1/2"

Gewicht: 11.168 kg



Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.