

pneuMATO-fill-Aggregat für Fetteimer bis 25 kg

Saugrohr 525 mm für Fette bis NLGI-Klasse 2

Art.-Nr. 953210.25KG

Beschreibung

Pneumatische Füllpumpe, kein Hochdruckabschmiergerät, für Fette bis NLGI 2, kann auch für hochviskose Öle z.B. für Kettenhaftöl eingesetzt werden.

Für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

Technische Daten

Fördermenge bei ca. 8 bar Eingangsdruck ca. 1'800 g/min (Mehrzweckfett NLGI 2 bei 20°C)

Druckübersetzung: 1:3

Druckleistung ca. 24 bar

Anschlussgewinde: 1/2"

Luftverbrauch: ca. 200 - 300 l/min

Gewicht: 4.229 KG



Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.