

STRUB Vulcogear Synt SGX LSD

Huiles de transmission entièrement synthétiques pour différentiels à glissement limité



Description

STRUB Vulcogear Synt SGX-LSD sont des huiles pour engrenages entièrement synthétiques pour les différentiels à glissement limité.

Application

Pour les transmissions par essieu à denture hypoïde et notamment pour les différentiels à glissement limité.

Caractéristiques et avantages

- excellent comportement viscosité-température
- très bonnes propriétés à haute et basse température
- grande stabilité à l'oxydation et excellente protection contre la corrosion
- bonne protection contre l'usure
- bonne stabilité au cisaillement
- Intervalles d'huile prolongés et donc fiabilité accrue de la lubrification
- Bonne compatibilité avec les joints d'étanchéité

Spécifications

API GL-5 ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Données techniques

SAE Art. No.		75W/90 32038	75W/140 30485
Couleur		jaune clair	jaune clair
Densité à 15°C		0.870	0.878
Viscosité à 40°C	mm ² /s	107	213
Viscosité à 100°C	mm ² /s	15.5	25.2
Indice de viscosité		153	149
Point d'éclair	°C	210	220
Point d'écoulement	°C	-48	-48

Transport

ADR/SDR Pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK: 13 02 06

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology

Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden

phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33

strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch