

STRUB additif pour huile de transmission No. 58

Additif d'huile avec LS-Limited Slip Performance pour les huiles de transmission



Art-No. 30356

Description

Combinaison d'additifs pour huiles minérales résistant au vieillissement, qui confère aux huiles pour engrenages de très bonnes propriétés de lubrification et de glissement. (limited slip).

Application

Comme additif d'huile, 4 -5 vol.% pour les huiles pour engrenages API GL-5 SAE 75W/90, 85W/90, SAE 90 : Différentiel à glissement limité - performance. L'additif pour huile peut être mélangé de manière homogène à l'huile pour engrenages.

Comme améliorateur de friction, additif anti-usure à 1 -3 vol.% dans les huiles industrielles ainsi que dans les ATF.

Caractéristiques et avantages

- excellentes propriétés de friction
- excellente protection contre l'usure
- compatible avec les joints typiques

Données techniques

Art. No.		30356
Densité à 20°C	g/cm ³	0.920
Viscosité à 100°C	mm ² /s	6.3
Viscosité à 40°C	mm ² /s	35
Point d'éclair	°C	>150
Point d'écoulement	°C	-15

Transport

ADR/SDR Pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK: 13 02 02

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology

Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden

phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33

strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch