# STRUB Vulcan Futura CF 8900 AW

Rohrgewindeschneidöl auswaschbar

**Art.-Nr. 33795**

## Beschreibung

STRUB Vulcan Futura CF 8900 AW ist ein dünnflüssiges Spezial-Schneidöl zur Bearbeitung von Stahl, Bunt-, Edel- und Leichtmetallen. Die Hauptanwendung liegt bei der Zerspanung von Stahllegierungen. (REMS, GF Rohrgewinde-Maschinen.)

## Eigenschaften

Chlorfreies Spezial-Schneidöl auf der Basis eines hochraffinierten Mineralöldestillates mit polaren Wirkstoffen und Hochdruckzusätzen. Oxidationsstabil.

Das Öl hat eine helle Farbe und einen neutralen Geruch. Die Werkstücke können wässrig gereinigt werden, da Vulcan Futura CF 8900 leicht mit Wasser emulgierbar ist.

Vulcan Futura CF 8900 ermöglicht Masshaltigkeit, erhöht die Werkzeugstandzeit und verhilft zu hervorragender Oberflächengüte. Mit seiner Chlorfreiheit und dem möglichen Verzicht auf Lösungsmittel bei der Reinigung senkt es die Entsorgungskosten ganz massiv.

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Farbe | | bräunlich-gelb |
| Dichte bei 15°C | | 0.875 |
| Viskosität bei 40°C | $mm^2/s$ | 22 |
| ISO-Klasse | | 22 |
| Flammpunkt | °C | 210 |

## Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

## Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 07

## Toxizität

Giftklasse: frei

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlematttstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch