

STRUB Food-Way

Huile synthétique de glissement de haute technologie pour l'industrie alimentaire



Description

STRUB Food-Way est une huile synthétique pour glissières destinée à être utilisée dans les industries de l'alimentation, des boissons et de l'emballage. Le produit est basé sur des huiles de base synthétiques et contient des additifs spéciaux approuvés pour cette application.

Les produits sont enregistrés auprès de la NSF (H1) et certifiés par la NSF conformément à la norme ISO 21469. Ils sont approuvés pour une utilisation en cas de contact alimentaire possible. Fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées dans des installations où le système HACCP a été mis en œuvre et fait partie intégrante des systèmes de gestion de la qualité et de l'hygiène ISO 9001 et ISO 21469. En outre, les produits sont certifiés selon les directives strictes des normes kasher et halal.

Application

STRUB Food-Way convient à la lubrification des guides horizontaux et verticaux ainsi qu'aux systèmes de lubrification centralisée.

Caractéristiques et avantages

- Protection contre l'usure, pas de glissement
- Excellente stabilité à l'oxydation, ce qui se traduit par une longue durée de vie de l'huile.
- Bonnes propriétés à basse température
- bonne adhérence, également sur les guides verticaux
- Très bon comportement de glissement avec diverses combinaisons de matériaux
- Bonne compatibilité avec les couleurs et les élastomères

Spécifications

DIN 51502 Huile de glissement CGLP
 DIN 51524 Partie 2, Huile hydraulique HLP
 DIN 51517 Partie 3, Huile pour engrenages CLP

Données techniques

ISO-VG Classe			150
Art. No.			33193
NSF d'enregistrement No.			157006
Densité à 20°C	ISO 12185	g/cm ³	0.851
Viscosité à 40°C	ISO 51562 T1	mm ² /s	150
Viscosité à 100°C	ISO 51562 T1	mm ² /s	19
Indice de viscosité			142
Point d'éclair COC	ISO 2592	°C	> 220

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis

Manipulation et stockage

Tous les lubrifiants de qualité alimentaire doivent être stockés séparément des autres lubrifiants, des substances chimiques et des aliments. En outre, les produits ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil ou à toute autre source de chaleur. Stockage entre 0°C et +40°C. Si le produit est stocké dans les conditions susmentionnées, nous recommandons de l'utiliser pendant 5 ans à compter de la date de production. Si un produit est ouvert, il doit être utilisé dans les 2 ans.

Transport

ADR/SDR Pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK: 13 02 06

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis