

STRUB Food Adhesive Lube PTFE H1

Lubrifiant adhésif avec PTFE



Art. No. 32525

Description

Huile lubrifiante haute performance de couleur claire, très adhésive, entièrement synthétique, avec PTFE.

Application

Pour la lubrification d'éléments de machines fortement sollicités, même sous l'influence de l'eau. Il convient parfaitement aux guides, chaînes, joints, raccords, charnières, serrures, roulements à rouleaux et paliers lisses dans la mécanique de précision, l'industrie des boissons, les brasseries et l'industrie alimentaire.

Caractéristiques et avantages

- est conforme à la législation H1
- longues heures de fonctionnement - durée de vie
- bonne résistance à l'oxydation et au vieillissement
- résistant à l'eau froide et chaude
- peut également être utilisé avec des agents de nettoyage et des désinfectants acides ou alcalins
- application au pinceau, par trempage, par égouttement d'huile, etc.
- également disponible en aérosol de 500 ml

Note

Secouez bien avant l'utilisation

Données techniques

Couleur	beige clair	
Viscosité	40°C / mm ² /s	100
Pourpoint	< - 40°C	
Point d'éclair	°C	> 240
Lubrifiant solide		PTFE
Densité	g/cm ³	0,85
Température d'application ouverte	°C	-35°C – 200°C
Température d'application Spray	°C	-10°C – 150°C
Charge de soudage VKA	DIN51350-2	N 2.600
Coefficient de frottement	mm	0,7

Container

Disponible en spray de 500 ml ou en bidon de 5 l.

Transport

ADR/SDR Pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK: 13 01 12

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis