STRUB Vulcolube EP VI ZF ISO 46 blau

Zinkfreie Mehrbereichs-Hydrauliköle

Art.-Nr. 33457

Beschreibung
STRUB Vulcolube EP VI ZF sind für den Einsatz von hochbeanspruchten Hydrauliksystemen bestimmt, welche gute Feinstfiltrierbarkeit, Verschleiss- und Korrosionsschutzeigenschaften erfordern.

Anwendung
Im Vordergrund stehen Hydrauliksysteme/Maschinen die stark schwankenden Temperaturen ausgesetzt sind, z.B. Hydrauliksysteme in Industrie, Bau-, Transportgewerbe und Landwirtschaft. Die Wahl dieses Öl-Typs richtet sich nach der jeweiligen Konstrukteur-Vorschrift.

Eigenschaften und Vorteile
- zinkfreie Formulierung
- hervorragender Verschleiss- und Oxidationsschutz
- einsetzbar über weiten Temperaturbereich, hoher Viskositätsindex
- aussentemperaturstabil
- sicherer Korrosionsschutz
- Sortimentsvereinfachung

Spezifikationen
Hydrauliköle, HVLP DIN 51524 T 3 und ISO 6743/4 HV
Getriebeöl CLP DIN 51517 T3
Denison HF- 0, HF- 2
Vickers V-104C + 35VQ25

Technische Daten

ISO-Klasse		**46**
Farbe		blau
Dichte 15°C		0.876
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	46.6
Viskosität bei 50°C	mm^2/s	32.2
Viskosität bei 100°C	mm^2/s	8.5
Viskosität bei 20°C	mm^2/s	114
Viskosität bei 0°C	mm^2/s	370
Visk. Index		161
Flammpunkt	°C	218
Pourpoint	°C	- 36

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 13 01 10

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch