

STRUB Stabillo Cut 005

Lubrifiant réfrigérant biostatique

Art.-No. 30164

Description

Lubrifiant réfrigérant biostatique, c'est-à-dire résistant aux bactéries et soluble dans l'eau, de haute performance.

STRUB Stabillo Cut 005 est doux pour la peau et neutre en termes d'odeur. Il est à base d'huile minérale, avec des additifs actifs lubrifiants agissant en synergie.

Exempte d'amines secondaires, de libérateurs de formaldéhyde ou de formaldéhyde, de nitrites, de libérateurs de nitrites, de PCB, de PCT, de PTBB, etc.

Application

Utilisation universelle pour tous les travaux d'enlèvement de copeaux tels que le fraisage, le tournage, le perçage, etc. sur la fonte grise, l'acier, les aciers alliés et les métaux non ferreux, ainsi que pour la fabrication de tubes et de profilés avec soudage longitudinal.

Caractéristiques et avantages

- stable aux bactéries - pas "d'odeur du lundi matin"
- consommation nettement plus faible (moins de changements)
- bonne protection contre la rouille
- doux pour la peau
- économique

Rapport de mélange

Concentration	Lecture du réfractomètre	Une concentration efficace
Ponçage	3.6 % - 4.3 %	5.0 % - 6.0 %
Tourner	3.6 % - 5.0 %	5.0 % - 7.0 %
Perçage, fraisage	4.3 % - 5.7 %	6.0 % - 8.0 %
Râper	5.7 % - 7.2 %	8.0 % - 10.0 %
Taroudage	5.7 % - 7.2 %	8.0 % - 10.0 %
Scies	5.7 % - 7.9 %	8.0 % - 11.0 %

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.

