

STRUB Huile pour tronçonneuse 2000

Huile de chaîne universelle pour toutes les tronçonneuses



Art. No. 30259

Description

STRUB Chainsaw Oil 2000 est un produit hautement développé pour les tronçonneuses de toutes marques. Grâce à des combinaisons d'additifs spécialement sélectionnés et à une viscosité accrue par rapport aux qualités standard, on obtient une excellente adhésion avec un très bon comportement en température et de bonnes propriétés lubrifiantes.

Application

L'utilisation d'additifs de protection contre l'usure de haute qualité augmente la durée de vie des chaînes. Ce produit est neutre vis-à-vis des matériaux d'étanchéité, des plastiques et des peintures.

Caractéristiques et avantages

- haute adhérence
- usure réduite
- une protection fiable contre la corrosion
- bon comportement thermique, même à basse température
- neutre vis-à-vis des matériaux d'étanchéité / plastiques
- très bon effet de refroidissement
- prolonge la durée de vie des tronçonneuses

Données techniques

Valeur	Unité	Méthode de mesure	
Densité / 20°C	g / ml	DIN 51757	0.886
Flp. (COC)	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	- 24
V / 40°C	mm ² / Sek	DIN 51562	90
V / 100°C	mm ² / Sek	DIN 51562	10.9
VI		DIN ISO 2909	104
Couleur			brun foncé

Les données indiquées sont des valeurs indicatives - veuillez respecter les instructions d'utilisation !

Transport

ADR/SDR

Pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis