

# STRUB Food Chainlube H1 100

Huile de lubrification de chaîne high-tech entièrement synthétique pour l'industrie alimentaire



**Art. No. 30988**

## Description

STRUB Food Chainlube 100 H1 est une huile de lubrification pour chaînes de haute technologie, entièrement synthétique, présentant une grande stabilité à l'oxydation, une protection contre la corrosion et de très bonnes propriétés de lubrification et de fluage. Lubrifiant universel de chaînes pour l'industrie alimentaire.

Les produits sont enregistrés et certifiés par NSF (H1) conformément à la norme ISO 21469 et approuvés pour une utilisation dans les cas où un contact alimentaire est possible. Fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées dans des installations où le système HACCP a été mis en œuvre et fait partie intégrante des systèmes de gestion de la qualité et de l'hygiène ISO 9001 et ISO 21469. En outre, les produits sont certifiés selon les directives strictes des normes kasher et halal.

## Application

Convient aux chaînes, courroies et axes de transmission et de convoyage. Le lubrifiant est immédiatement absorbé dans les interstices des anneaux des chaînes.

## Caractéristiques et avantages

- résistant à la pression et stable en température
- excellentes propriétés de fluage et de lubrification
- excellent mouillage des surfaces
- très bonne protection contre l'usure et la corrosion
- bonnes propriétés de libération
- excellentes propriétés lubrifiantes, même dans la plage de frottement mixte et limite
- Facile à appliquer au pinceau ou à l'aide de tous types d'applicateurs.
- très économique à l'usage, car il adhère bien
- Facile à nettoyer, ne se résinifie pas et ne se carbonise pas.
- Température d'application de - 30 à + 220°C

## Données techniques

<b>Art. No.</b>		<b>30988</b>
<b>NSF d'enregistrement No.</b>		<b>155346</b>
Couleur		clair, jaunâtre
Densité à 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0,864
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	98
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13.6
Pourpoint	°C	- 40

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis

**Manipulation et stockage**

Tous les lubrifiants de qualité alimentaire doivent être stockés séparément des autres lubrifiants, des substances chimiques et des aliments. En outre, les produits ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil ou à toute autre source de chaleur. Stockage entre 0°C et +40°C. Si le produit est stocké dans les conditions susmentionnées, nous recommandons de l'utiliser pendant 3 ans à compter de la date de production. Si un produit est ouvert, il doit être utilisé dans les 2 ans.

**Transport**

ADR/SDR Pas de marchandises dangereuses

**Élimination**

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis