

STRUB Vulcomp VDL N 46 & 68

Huile spéciale pour compresseur

Description

STRUB Vulcomp VDL N 46 et 68 sont des huiles spéciales pour compresseurs.

Application

Pour tous les compresseurs à vis (ISO VG 46 et ISO VG 68) pour lesquels un intervalle de vidange prolongé est prescrit.

Caractéristiques et avantages

- intervalles de changement d'huile prolongés
- excellente résistance au vieillissement
- faible évaporation et absence de résidus
- excellente séparation rapide des phases
- formation minimale de résidus de coke
- excellente compatibilité d'étanchéité
- une excellente protection contre la corrosion
- large gamme de températures d'utilisation

Spécifications

DIN 51506 VDL ISO/DP 6521, 6743-3A, 3B

Données techniques

ISO-CLASSE		46	68
Art. No.		30433	30019
Couleur		bleu-vert	bleu-vert
Densité à 20°C	g/cm ³	0.860	0.870
Viscosité à 40°C	mm ² /s	46	68
Viscosité à 100°C	mm ² /s	7.2	9
Essai de corrosion ASTM 665A		pass	pass
Pourpoint	°C	-35	-30
Point d'éclair	°C	230	240

Transport

ADR/SDR Pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis