STRUB Protection Vulcomet 8045 BF-DW

Fluide anticorrosion et dewatering à base de solvants, COV 71

Art.-No. 30609

Description

Produit anticorrosion avec des propriétés de refoulement de l'eau et une efficacité maximale pour un stockage intérieur et extérieur à moyen et long terme.

STRUB Vulcomet Protection 8045 BF-DW forme un film de type cire molle, légèrement gras et non collant, qui est élastique et insensible aux dommages mécaniques.

Le film protecteur s'enlève facilement avec tous les produits de nettoyage usuels.

Application

Conservation des métaux. Convient également aux surfaces galvanisées (rouille blanche), protection contre les vapeurs acides. Grâce à son large domaine d'application, STRUB Vulcomet Protection 8045 BF-DW peut être utilisé partout. Par pulvérisation, par immersion ou au pinceau.
STRUB Vulcomet Protection 8045 BF-DW est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. L'huile antirouille sèche rapidement.

Caractéristiques et avantages

- utilisation universelle
- les propriétés de refoulement de l'eau augmentent le domaine d'application

Données techniques

Densité à 20°C	kg/m^3	0.830
Point d'éclair g. T. (AP)	°C	53
Épaisseur du film	µm	3
Rendement	m/l^2	15
Temps de séchage à température ambiante	Min.	environ 60 - 80
Durée de protection à :	mois env.	12 - 14
- Stockage interne	mois env.	6
-palier extérieur		

Transport

ADR/SDR Classe 3, groupe d'emballage III

Élimination

LVA VeVA / EAK 14 06 03

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch