STRUB Protection Vulcomet 8053 BF-DW/60

Fluide anticorrosion et dewatering à base de solvants, COV 48

Art.-No. 30610

Description
Produit anticorrosion d'une efficacité maximale pour le stockage de longue durée à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que pour le transport outre-mer. STRUB Vulcomet Protection 8053 BF-DW/60 forme un film cireux-léger et gras, non collant, élastique et insensible aux dommages mécaniques. Le film de protection s'enlève facilement avec tous les produits de nettoyage usuels.

Application
Conservation des métaux, convient également aux surfaces galvanisées (rouille blanche).
Par pulvérisation, par immersion ou au pinceau.
8053 BF-DW/60 est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Caractéristiques et avantages
- Protection contre les vapeurs acides
- Les propriétés de déplacement de l'eau augmentent le champ d'application
- Grâce à son large champ d'application, le 8053 BF-DW/60 peut être utilisé partout

Données techniques

Densité à 20°C	kg/m^3	0.830
Point d'éclair g. T. (AP)	°C	59
Épaisseur du film	µm	5
Rendement	m/l^2	15
Temps de séchage à température ambiante	Min.	environ 90
Durée de protection à :	mois env.	18
- Stockage interne	mois env.	9
- Stockage extérieur		

Transport
ADR/SDR Classe 3, groupe d'emballage III

Élimination
LVA VeVA / EAK 14 06 03

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch