

STRUB Protection Vulcomet 8092-2 BF - DW

Fluide anticorrosion et dewatering à base de solvants, 6%8 COV

Art.-No. 30795

Description

STRUB Vulcomet Protection 8092-2 BF-DW a été spécialement conçu pour la conservation d'outils de précision dans l'entrepôt, la fabrication, le stockage et le transport.

Application

STRUB Vulcomet Protection 8092-2 BF-DW s'applique par trempage. Pour réduire l'évaporation du solvant, les bains d'immersion doivent être recouverts. Le temps de séchage peut être réduit en exposant les pièces traitées à 60 - 80°C dans une armoire chauffante/air pulsé.

Caractéristiques et avantages

- Huile anticorrosion fluide, non émulsifiante, avec d'excellentes propriétés de refoulement de l'eau.
- Après évaporation du solvant, il reste sur le métal un film protecteur mince, presque sec, résistant au toucher
- Le film protecteur cireux peut être enlevé avec du pétrole, de l'essence, du nettoyant à circulation, du tri-perchloroéthane ou des nettoyants alcalins, comme par exemple STRUB Monafix Ecoclean 3000 ou STRUB Monafix-T-Spezial en dilution aqueuse.

Données techniques

Apparence		liquide brun
Densité 20°C	g/ml	0.800
Viscosité à 40°C	mm/s ²	1.6
Point d'éclair	°C	55
Temps de séchage	Min.	60 - 80
Épaisseur du film	μ	2 - 3
Durée de protection à :		
- Palier intérieur	mois env.	12 - 16
- Stockage extérieur	mois env.	6 - 9

Transport

ADR/SDR Classe 3, F1, groupe d'emballage III
Code ONU 1993

Élimination

LVA VeVA / EAK 13 02 08

Taxes

soumis à COV à 6%8 de COV

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.