STRUB Protection Vulcomet 9000-7 DW

Fluide anticorrosion et dewatering à base de solvants, 78

Art.-No. 31576

Description
STRUB Vulcomet Protection 9000-7 DW est une huile anticorrosion fluide pour la protection des machines, des produits de mécanique de précision et des petites pièces en acier. Le produit est particulièrement adapté à la conservation d'outils de haute précision, par exemple les porte-outils, les pinces de serrage pendant la fabrication ainsi que comme protection pour le transport. Le produit laisse un film protecteur huileux.

Application
Normalement, l'application de produits anticorrosion qui ont un effet de refoulement de l'eau se fait dans des bains d'immersion. En outre, STRUB Protection 9000-7 DW se pulvérise également très bien. Le temps de séchage peut être considérablement réduit en exposant les pièces traitées à 60-80°C dans une étuve/air pulsé. Après l'évaporation du solvant, il reste sur le métal un film protecteur très fin, de type vaseline, neutralisant la transpiration des mains, qui ne se résorbe pas. Le film protecteur peut être enlevé avec du pétrole, de l'essence, du nettoyant à circulation, du tri, du per-chloréthane ou des nettoyants alcalins, comme par exemple STRUB Monafix Ecoclean 3000 ou STRUB Monafix-T-Spezial en dilution aqueuse.

Caractéristiques et avantages
- application économique
- longue durée de vie du bain
- supprime l'attaque de la corrosion par les empreintes digitales ou la sueur des mains
- haute résistance à l'introduction de milieux acides et alcalins

Données techniques

Apparence		liquide brun
Densité 20°C	g/ml	0.800
Viscosité à 20°C	mm/s^2	1.8
Épaisseur du film	Micron	0.8
Propriétés du film		vaseliné, mince
Point d'éclair	°C	45
Temps de séchage	Min.	environ 30
Durée de protection à :		
- Palier intérieur	mois env.	8 - 12
- Stockage extérieur	mois env.	4

Transport
ADR/SDR Classe 3, F1, groupe d'emballage III
Code ONU 1993

Élimination
LVA VeVA / EAK 14 06 03

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA ne répond pas des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch