

# STRUB Vulcolap - Serie

Honöl und Tieflochbohröle

## Beschreibung

Helle, höchst additivierte, polar wirkende Hon-Läpp- und Schneidöle. Ermöglichen hervorragende Oberflächengüten. STRUB Vulcolap ist frei von Chlor, PCB's, PCA's, PCT's etc.

## Anwendung

Nieder- bis mittelviskose Spezialöle zum Honen und Läppen (z. B. Sonnen-Maschinen), von zäharten Werkstoffen. Eignen sich unter anderem auch hervorragend bei hoher Zerspanungsleistung, wie dies beim Honen mit Diamantstein oder beim Tieflochbohren der Fall ist. STRUB Vulcolap 30 speziell für Gusseisen.

## Technische Daten

STRUB Vulcolap		7	9	10	20	30
Art. Nr.		31812	30087	30421	31974	30212
Dichte bei 20°C	g/ml	0.836	0.865	0.870	0.880	0.910
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	7.0	8.0	9.5	20	29
Flammpunkt	°C	154	135	130	170	190
Kupferkorrosion		n.b.	n.b.	1b	n.b.	n.b.

## Transport

ADR/SDR                      kein Gefahrgut

## Entsorgung

LVA VeVA / EAK:              12 01 07

## Hinweis

Die allgemeine Arbeitshygiene beim Umgang mit Metallbearbeitungsflüssigkeiten sind zu beachten. Unsere Anwendungstechniker empfehlen Ihnen gerne, je nach Zerspanung, die optimale Viskosität.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.