

STRUB Superlube TO-4

Super High Performance

Huile pour engrenages multifonctionnelle pour les machines de construction

Description

STRUB Superlube TO-4 est un lubrifiant spécial pour les boîtes de vitesses, les systèmes hydrauliques et les freins humides de Caterpillar.

Application

STRUB Superlube TO-4 est destiné à être utilisé dans les systèmes hydrauliques, les transmissions Powershift, les essieux et les roues motrices lorsque le fabricant spécifie une huile de spécification Caterpillar TO-4.

Caractéristiques et avantages

- champ d'application multifonctionnel
- lubrification complète même à des températures de travail élevées
- très bonne protection contre l'usure, même sous des charges variables
- très bon comportement de friction pour les freins et les embrayages
- Empêche les grincements et les cliquetis
- Excellente propreté des agrégats, prévention de la formation de boue
- Excellente compatibilité avec les joints
- **Non recommandé comme huile moteur**

Spécifications

CATERPILLAR TO-4	
ALLISON C-4	(SAE 10, SAE 30)
Komatsu KES 07.868.1	(SAE 10, SAE 30, SAE 50)
ZF TE-ML 03C	(SAE 10, SAE 30)
ZF TE-ML 07F	(SAE 30)
EATON	(SAE 50)
Dana –Spicer	(SAE 50)
API CF / CF-2	(pas les applications moteur)

Données techniques

SAE		10	30	50
Art. No.		31399	30321	32298
Densité à 20°C	g/ cm ³	0.87	0.89	0.91
Viscosité à + 40°C	mm ² /s	35	100	195
Viscosité à + 100°C	mm ² /s	5.9	10.9	18
Pourpoint	°C	- 36	- 30	- 18
TBN	mgKOH/g	7.6	7.6	7.6

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis

Transport

ADR/SDR

Pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK:

13 02 07

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis