

STRUB Vulcotrac Utto

SAE 10W/30, 15W/30, 20W/30, 20W/40

Huile lubrifiante spéciale



Description

STRUB Vulcotrac UTTO est une huile spéciale pour la transmission, le différentiel, l'hydraulique et les freins humides des tracteurs

Application

Utiliser conformément aux instructions du fabricant du tracteur. Le produit est particulièrement adapté à la réduction du cliquetis. Le produit est particulièrement adapté pour réduire le cliquetis des freins humides et de l'entraînement de la prise de force.

Caractéristiques et avantages

- Empêche les secousses ou le claquement des freins et assure une transmission de puissance ou des performances de freinage maximales.
- Propriétés EP
- Comportement viscosité-température très favorable
- Bonne fluidité dans des conditions froides
- Extrêmement stable au cisaillement
- Haute stabilité à l'oxydation
- huile multigrade
- excellente protection contre la rouille et la corrosion

Spécifications

Ford ESN-M2C-86-B, Ford ESN-M2C-86-C
Massey Ferguson CMS M1135, Massey Ferguson CMS M1143
CNH MAT 3525 (Ford M2C-134-D)
CNH MAT 3509 (Case MS 1230)
Renault/Claas (Renault Boîte de vitesses)
Case New Holland CNH MAT3525, Case New Holland CNH MAT3509
CASE MS 1207
John Deere JMD J20C
FNHA-2-C-201.00, FNHA-2C-200.00
Same Deutz Fahr (Same Boîte de vitesses)
Fendt (non Vario)
API GL-4, ALLISON C-3

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology

Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden

phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33

strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch

Données techniques

SAE Art. No.		10W/30 31305	20W/30 30963	20W/40 33547
Densité à 20°C		0.874	0.880	0.881
Viscosité à 40°C	mm ² /s	60	79	110.1
Viscosité à 100°C	mm ² /s	10.1	11.2	13.5
Point d'éclair	°C	210	210	210
Point d'écoulement	°C	- 39	- 36	-36

Transport

ADR/SDR Pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology

Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden

phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33

strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch