

STRUB Huile moteur Classic HD 30, HD 20W/50

Huile moteur classique pour voitures classiques



Description

Les huiles moteur multigrade modernes endommagent votre voiture classique. C'est pourquoi on utilise des huiles moteur monogrades faiblement alliées. Les huiles de base et les additifs sélectionnés, spécialement conçus pour les moteurs de voitures classiques, assurent une lubrification optimale du moteur.

Application

Pour les anciens moteurs à essence et diesel à vitesse modérée où les huiles moteur API SE, SD, SC/CD, CC sont requises (année/environ 1955-1975). Veuillez suivre les instructions du fabricant.

Caractéristiques et avantages

- STRUB Motorenoel Classic sont des huiles moteur faiblement alliées offrant une bonne protection contre la corrosion et l'usure. Les joints, les roulements et les pièces en caoutchouc ne sont pas attaqués, aucun retrait ou gonflement du matériau n'est possible.
- Plage de température : environ - 5°C à + 35 °C / 20W/50 à + 45°C

Spécifications

API SE, SD, SC/CD, CC

Données techniques

SAE-Classe		30	20W/50
Art. No.		32379	31863
Densité 20°C		0.890	0.894
Viscosité à 100°C	mm ² /s	12	17.8
Point d'éclair	°C	224	234
Point d'écoulement	°C	- 21	- 21

Transport

ADR/SDR: Pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis.