

# STRUB Moto Racing Synt 4-T 10W/50 et 10W/60

Huile moteur 4-T entièrement synthétique pour motos



## Description

STRUB Moto Racing Synt 4-T sont des huiles moteur entièrement synthétiques de haute performance pour les motos de sport à 4 temps.

## Application

Particulièrement recommandé dans les courses amateurs.

Le lubrifiant pour moteur est conforme aux dernières spécifications internationales et convient aux motos en utilisation routière normale.

## Caractéristiques et avantages

- Stable en température et absolument étanche à la lubrification, même dans des conditions défavorables.
- une excellente protection contre l'usure garantit une longue durée de vie du moteur
- Grande fiabilité de la lubrification grâce à un film lubrifiant stable
- réserves exceptionnelles en matière de lubrification et performance
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation
- d'excellentes propriétés détergentes/dispersantes garantissent la propreté du moteur et un fonctionnement fiable
- Huilage rapide du moteur à chaque démarrage à froid grâce à un excellent comportement à basse température.

## Spécifications

API: SN  
 JASO: MA et MA2

## Données techniques

		<b>10W/50 32672</b>	<b>10W/60 32303</b>
Densité à 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0.858	0.862
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	18.8	24
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	135	178
VI		158	165
Point d'éclair	°C	> 220	> 220
Point d'écoulement	°C	< -42	< -42

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis.

**Transport**

ADR/SDR:

Pas de marchandises dangereuses

**Élimination**

LVA VeVA / EAK:

13 02 08

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis.

STRUB + Co. AG  
Swiss TribologyMühlemattstrasse 5  
CH-6260 Reidenphone +41 62 785 22 22  
fax +41 62 785 22 33strub@strub-lube.ch  
www.strub-lube.ch