

STRUB Partsynt HC Ultra UHPD 10W/40

Huile de moteur diesel haute performance pour camions

Art. No. 30484



Description

STRUB Partsynt HC Ultra UHPD est une huile pour moteur diesel à haute performance. Le produit est basé sur des huiles de base hautement raffinées, ainsi que sur une combinaison d'additifs sélectionnés pour assurer la protection et la performance du moteur.

Application

STRUB Partsynt HC Ultra UHPD est adapté à une utilisation dans les moteurs diesel à usage intensif qui répondent aux normes d'émission de gaz d'échappement EURO 2 à EURO 5 dans des conditions très difficiles. Pour la plupart des camions avec EGR (Exhaust Gas Recirculation), SCR NOx (Selective Cat. Reduction) à des intervalles de changement d'huile prolongés, comme recommandé par le fournisseur du véhicule.

Caractéristiques et avantages

- offre des intervalles de vidange d'huile maximaux, même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles.
- Entretien réduit grâce à une usure minimale du moteur.
- une meilleure propreté du piston, en réduisant les dépôts, empêche la formation d'une surface miroir
- très bonne protection contre la corrosion de tous les métaux
- rester dans le rang

Spécifications

ACEA E4 /E7, API CI-4
 MB-Approval 228.5, MAN M 3277, Scania LDF2, Volvo VDS-3, MTU DDC Type 3, Renault Trucks RXD/RLD-2, Mack EO-M PLUS, EO-N PP, CUMMINS CES 20077, 78, Deutz DQC III-10, Global DHD-1

Données techniques

SAE Classe		10W/40
Art. No.		30484
Densité à 20°C	g/cm ³	0.866
CCS/ Viscosité à - 25°C	mPa.s	6300
Viscosité à 100°C	mm ² /s	14.6
Indice de viscosité	---	150
Point d'écoulement	°C	- 32
Point d'éclair	°C	224
TBN	mg KOH/g	12.5
Cendres sulfatées	%	1.6

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis.

Transport

ADR/SDR

Pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK:

13 02 08

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis.