

# STRUB Partsynt LA-C3 5W/30

High Performance Leichtlauf-Motorenöl  
Low SAPS Technology

Art. Nr. 30959



## Beschreibung

STRUB Partsynt LA-C3 ist ein low SAPS Premium Leichtlauf Motorenschmierstoff für ein sehr breites Einsatzspektrum.

## Anwendung

STRUB Partsynt LA-C3 ist in vielen PKW-Otto-und Dieselmotoren mit oder ohne Aufladung, für die vom Hersteller die internationalen Spezifikationen C3, API SN verlangt werden, einsetzbar. Das Produkt erfüllt die Leistungsspezifikationen von Automobilherstellern, wie Mercedes-Benz, BMW, für Pumpe Düse Einspritzsystem von VW / Audi (ohne Longlife-Service). Insbesondere für den Einsatz in Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungs-Systemen /DPF.

STRUB empfiehlt dieses Produkt auch für neueste Opel Fahrzeuge, für die Motorenschmierstoffe gemäss GM DEXOS 2 Spezifikationen erforderlich sind. Hier kann der Schmierstoff auch voll rückwärtskompatibel in älteren Modellen nach GM-LL-025-A oder -B eingesetzt werden.

## Eigenschaften und Vorteile

- hohe Sauberkeit der Motorteile
- lange Lebensdauer des Dieselpartikelfilters
- extreme Belastbarkeit bei hoher Temperatur
- weniger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsverluste.
- Verringerung der Reibungsverluste
- Verhinderung von Schlamm Bildung
- Wirtschaftlichkeit durch verlängerte Ölwechselzeiten
- spart bis zu 5% Treibstoff und senkt damit die Abgasemissionen
- mischbar mit allen anderen Markenölen

## Spezifikationen

ACEA C3, C2; API SN, SM, CF  
MB 229.31, 229.51  
VW 502.00, 505.00, 505.01  
OPEL/GM DEXOS 2  
BMW Longlife-04  
Renault RN 0700

### Freigabe:

MB-Approval 229.52

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

## Technische Daten

|                        |                    |              |
|------------------------|--------------------|--------------|
| <b>SAE</b>             |                    | <b>5W/30</b> |
| <b>Art. Nr.</b>        |                    | <b>30959</b> |
| Farbe                  | g/cm <sup>3</sup>  | braun        |
| Dichte bei 20°         | mm <sup>2</sup> /s | 0.85         |
| Viskosität bei 100°C   | mm <sup>2</sup> /s | 11.9         |
| Viskosität bei 40°C    |                    | 69.6         |
| Viskositätsindex       | °C                 | 168          |
| Pourpoint              | mgKOH/g            | - 36         |
| TBN/ Total Base Number | %                  | 7.0          |
| Sulfatasche            | °C                 | 0.78         |
| Flammpunkt             |                    | 224          |

## Transport

ADR/SDR                      kein Gefahrgut

## Entsorgung

LVA VeVA / EAK:                      13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.