

STRUB Diluant universel

Diluant universel pour peinture

Art.-No. 30744

Description

Diluant de première qualité à évaporation rapide et à usage universel. Fabriqué à partir de solvants purs de haute qualité. Aucun produit régénéré n'est utilisé pour la fabrication. Le produit couvre les diluants à base de résine synthétique cellulosique.

Application

Le diluant universel STRUB est un diluant moderne pour de nombreuses couleurs, à l'exception des couleurs à 2 composants (attention à la remontée). Les peintures à base de résine synthétique doivent être testées au préalable quant à leur résistance !

Données techniques

Densité	0.848 g/cm ³
Point d'éclair	< 0°C
Point d'ébullition	79°C
Température d'inflammation	425°C
Teneur en solvant	100 %

Transport

Code ONU 1993
ADR/SDR Cl. 3, F1, groupe d'emballage II Code IMDG 3.3

Élimination

LVA VeVA / EAK : 14 06 03

Protection des eaux

Ne doit pas être déversé dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Taxes

Soumis à COV à 100

Protection contre l'incendie

Le produit contient des solvants inflammables. En s'évaporant, ils peuvent former des mélanges inflammables avec l'air. Protéger le récipient contre les charges électrostatiques !

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.