STRUB EGFR

Réduction de l'adhérence sur les vitres des portes d'ascenseur

Art.-No. 32522

Application
La surface du verre doit être nettoyée avec un chiffon propre et sec. Agitez le flacon avant utilisation. Appliquez la solution (EGFR liquide) sur la surface du verre. Essuyez environ 5 fois la surface en évitant qu'il reste du liquide. Utilisez le chiffon pour répartir uniformément le liquide sur tout le verre.

En fonction de la température, le temps de séchage est de 15 à 20 minutes.
Un flacon convient pour environ 10 plaques de verre (10-12 m2)

Remarque
STRUB EGFR est un produit destiné à réduire le frottement d'adhérence sur les vitres des portes d'ascenseur, avec des propriétés nettoyantes. Il a été conçu pour que les mains (enfants) ou autres ustensiles coincés dans les portes en verre puissent être retirés.

Stockage
Les bouteilles fermées peuvent être conservées 1 an à température ambiante.

Législation
Couvertures : EN81 - 1/2 § 7.2.36 - 8.6.7.5a

Transport
ADR/SDR Code ONU 1993, classe 3, extrêmement inflammable

Élimination
LVA VeVA / EAK 07 06 04

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch