

STRUB Nettoyant système / System Cleaner

Nettoyant et conditionneur pour système de refroidissement (émulsions)

Art.-No. 30722

Description

Produit de nettoyage et de conditionnement pour les réfrigérants lubrifiants et autres systèmes de circulation aqueux.

Application

Pour tous les systèmes de circulation de réfrigérants lubrifiants miscibles à l'eau et autres systèmes de circulation aqueux qui doivent être nettoyés périodiquement. Ajouter au réfrigérant lubrifiant ou au système de circulation avant le dernier poste de travail et pomper. Le travail peut être poursuivi sans restriction, mais le contact avec la peau doit être aussi faible que possible. L'effet de nettoyage est immédiat. En fonction du degré de salissure, le nettoyage complet dure environ 24 heures. Il est fortement recommandé de procéder ensuite à un nettoyage mécanique du système. Vider ensuite le système et le rincer avec une émulsion à 1 %. Le système peut ensuite être rempli à nouveau avec une nouvelle émulsion ou solution de liquide de refroidissement.

Rapport de mélange

En cas de forte salissure et de première utilisation	1,5 - 2,0 %
En cas de salissure normale	1 - 1,5 %

Transport

ADR/SDR UN 3267, classe 8, groupe d'emballage III

Élimination

LVA VeVA / EAK : 07 06 01

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.