STRUB Sharosol BIO 500 Polar

Biologisch abbaubares Schalungsöl mit Fliessverbesserer und zusätzlichem Kälteschutz

Art.-Nr. 31571

Beschreibung

Für saugende- und nichtsaugende Schalungen.
Holz-, Stahl- sowie beschichtete oder kunststoffvergütete Schalungen. Sparsam und gleichmässig pur auf trockene und möglichst saubere Schalungen aufbringen. Ungehobelte (sägeraues Splint-Kernholz) ungebrauchte Holzschalungen sollte man vor der ersten Verwendung im Betontrennmittel tränken. Nicht saugende Schalungen nach Auftrag mit Sprühgerät kurz mit Gummiabstreifer abziehen.

Eigenschaften und Vorteile

- biologisch abbaubar, VOC-frei
- keine Flecken oder Poren auf Betonoberflächen
- doppelte Trennwirkung, chemisch und physikalisch und somit leichtes Entschalen
- sehr guter Korrosionsschutz
- geringer Verbrauch: 1 Liter auf ca. 65 - 85 m^2 je nach Schalart
- enthält Fliessverbesserer, ein Vorteil bei tieferen Verarbeitungstemperaturen
- biologisch abbaubar nach OECD 301 B: >60%

Technische Daten

Farbe		gelb
Dichte bei 20°C	g/cm^3	0.815
Viskosität bei 20°C	mm^2/s	6.0
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	4.1
Pourpoint	°C	-30
Flammpunkt	°C	125

Lagerung

Nicht unter -10°C lagern

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 13 02 07

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch