



STRUB Sharosol 556

Emulsion d'agents de démoulage à base de matières premières renouvelables
Agent de démoulage universel pour béton apparent peu poreux

Art.-No. 33372

Description

STRUB Sharosol 556 est une émulsion aqueuse d'agent de démoulage du béton, prête à l'emploi, pour des surfaces peu poreuses, à base de matières premières renouvelables. Pour les coffrages en acier, en aluminium ou en plastique amélioré. L'émulsion d'agent de démoulage est recommandée pour les types de coffrages absorbants et non absorbants, en particulier pour les applications verticales et horizontales. Pour les coffrages en caoutchouc, des essais préalables doivent être effectués.

Utilisation

Après le décoffrage, les coffrages doivent être nettoyés proprement des résidus de ciment et d'agent de séparation. Immédiatement après, pulvériser le STRUB Sharosol 556 avec parcimonie sur la surface sèche (pulvérisateur avec buse, >6bar) et laisser sécher suffisamment. Un séchage complet est indispensable pour obtenir une belle surface visible sans grandes inclusions d'air.

Caractéristiques et avantages

- biodégradable et respectueux de l'environnement
- moins de taches et de pores d'air sur les surfaces en béton
- pas de taches de graisse
- pas d'ensablement de la surface
- excellente protection contre la corrosion
- Ménage le matériel de coffrage
- Les couches d'enduit, les dalles, les papiers peints peuvent être appliqués sans problème sur le béton après le séchage.
- 15- 30 g/m²

Données techniques

Couleur		blanc, émulsion aqueuse
Densité à 20°C	g/cm ³	0.95
Valeur du pH		8.5
Température de traitement	°C	à partir de + 4 jusqu'à + 60
Température de stockage	°C	10 - 30

Conditions de stockage

STRUB Sharosol 556 doit être stocké à l'abri du gel et des rayons directs du soleil. Le produit doit être utilisé dans les 6 mois suivant sa réception.

Remarques : *Les dispersions, émulsions et suspensions peuvent présenter une légère inhomogénéité et doivent donc être remuées avant d'être retirées du récipient ou utilisées.

Transport

ADR/SDR pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK: 12 01 09

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.