



# STRUB Sharosol BIO 500 Polar

Huile de coffrage biodégradable avec agent améliorant l'écoulement et protection supplémentaire contre le froid

Art.-No. 31571

## Description

Pour les coffrages absorbants et non absorbants.

Coffrages en bois, en acier, revêtus ou plastifiés. Appliquer avec parcimonie et uniformément le produit pur sur des coffrages secs et aussi propres que possible. Les coffrages en bois non rabotés (bois de cœur d'aubier brut de sciage) et non utilisés doivent être imprégnés d'agent de séparation du béton avant la première utilisation. Après l'application avec le pulvérisateur, retirer brièvement les coffrages non absorbants avec une raclette en caoutchouc.

## Caractéristiques et avantages

- biodégradable, sans VOC
- pas de taches ou de pores sur les surfaces en béton
- double effet de séparation, chimique et physique, facilitant ainsi le décoffrage
- très bonne protection contre la corrosion
- faible consommation : 1 litre pour env. 65 - 85 m<sup>2</sup>selon le type de coffrage
- contient des agents améliorant la fluidité, un avantage pour les températures de traitement plus basses
- biodégradable selon OCDE 301 B : >60

## Données techniques

Couleur		jaune
Densité à 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0.815
Viscosité à 20°C	mm <sup>2</sup> /s	6.0
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	4.1
Pourpoint	°C	-30
Point d'éclair	°C	125

## Stockage

Ne pas stocker en dessous de -10°C

## Transport

ADR/SDR pas de marchandises dangereuses

## Élimination

LVA VeVA / EAK: 13 02 07

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.