



# STRUB Trenasol 469

Huile de coffrage et agent de séparation du béton, sans VOC

Art.-No. 30045

## Description

Agent de démoulage spécial, liquide et polyvalent, pour la fabrication d'éléments en béton, à utiliser dans la construction de tunnels, d'éléments et dans le bâtiment et le génie civil. Vaporiser avec parcimonie et uniformément sur des coffrages secs et propres, ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Utilisable pour les coffrages en métal, en plastique et en bois.

## Propriétés

STRUB Trenasol 469 (exempt de COV) a un effet très protecteur contre la corrosion sur les coffrages métalliques.

## Caractéristiques et avantages

- pas de taches ou de pores sur les surfaces en béton
- exempt d'agents anticorrosion contenant des métaux lourds
- double action chimique et physique et donc démoulage facile
- très bonne protection contre la corrosion
- non soluble dans l'eau
- Sans VOC
- 60m<sup>2</sup>- 90m<sup>2</sup>/kg

## Données techniques

Couleur		jaune clair
Densité à 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0.824
Point d'éclair	°C	122
Pourpoint	°C	-25
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	4.6

## Stockage

Ne pas stocker en dessous de - 10°C

## Transport

ADR/SDR pas de marchandises dangereuses

## Élimination

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.