

STRUB Trenasol 469 V5

Agent de démoulage universel pour les exigences élevées

Art.-No. 31490

Description

Agent de démoulage pour béton clair, fluide et de haute performance pour la fabrication d'éléments en béton apparent qui ne doivent pas présenter de décoloration, de cavités ou d'abrasion. STRUB Trenasol 469 V5 agit physiquement et chimiquement. Il permet ainsi d'obtenir des surfaces de béton très lisses, peu poreuses et sans taches.

Caractéristiques

Convient pour les surfaces en bois, en métal et en plastique des coffrages verticaux et horizontaux. Les meilleurs résultats sont obtenus par une application économique et régulière, au moyen du pulvérisateur Spraymatic et de la buse à jet plat, sur le coffrage sec et propre.

Caractéristiques et avantages

- prêt à l'emploi
- économique à l'usage
- très bonne protection contre la corrosion
- non soluble dans l'eau
- Sans VOC
- non sensible au froid

Données techniques

Couleur		jaune clair
Densité à 20°C	g/cm ³	0.868
Viscosité à 20°C	mm ² /s	10
Viscosité à 40°C	mm ² /s	5.2
Pourpoint	°C	- 27
Point d'éclair	°C	125

Stockage

Ne pas stocker en dessous de - 10°C

Transport

ADR/SDR pas de marchandises dangereuses

Élimination

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.