

# STRUB Graisse pour couronne dentée VL, VL 20, ERL

Graisse pour engrenages bien adhérente et résistante à l'eau

## Description

Les graisses pour couronnes dentées STRUB contiennent des lubrifiants solides noirs afin de pouvoir supporter des charges importantes, des engrenages fortement chargés et des vitesses de rotation lentes. La bonne adhérence empêche la centrifugation dans des conditions extrêmes. VL 20 peut également être pulvérisée sans effort à l'aide de pompes de transfert. Le produit ne contient pas de solvants ni de métaux lourds.

## Application

Pour les points de lubrification ouverts, exposés à l'eau ou aux intempéries. Couronnes dentées, roues dentées, crémaillères, chaînes, pignons, engrenages, etc. couverts ou ouverts de stations d'épuration, de centrales électriques, de cimenteries et de sucreries, de moulins à tuyaux, de machines de construction, de la sidérurgie.

Après avoir nettoyé proprement les endroits à lubrifier (éventuellement avec un solvant), appliquer la graisse pour couronnes dentées VL STRUB à l'aide d'une brosse, d'un pinceau, d'une spatule ou d'un appareil de lubrification automatique.

## Données techniques

Produit		VL	VL 20	ERL
Art.-No.		30026	30910	33042
Couleur		noir	noir	noir
Huile de base		Mélange d'esters synthétiques et de polymères		Huile minérale
Classe NLGI		0	00-000	3
Point de goutte		acun	acun	acun
Additifs EP		Lubrifiants solides synergiques avec additifs à action chimique		Lubrifiant solide avec additifs à action chimique
Appareil à quatre billes				
Charge d'usure ASTM D 2596	Kg	>800 <sup>1)</sup>	>800 <sup>1)</sup>	>900
Test FZG A/8, 3/90 selon DIN 51354 Niveau de force de dommage	°C	12+ <sup>2)</sup>	12+ <sup>2)</sup>	12+ <sup>2)</sup>
Utilisation de la température		-20 à +150	-20 à +150	-20 à +150
Test de corrosion ASTM D 1743		remplit	remplit	remplit

<sup>1)</sup> pas de soudure avec une charge de 800kg

<sup>2)</sup> 12 = Maximum selon la FZG

## Remarque

La graisse pour couronnes dentées ERL est recommandée pour les machines à découper Fibro, les remplisseurs de graisse et les motofaucheuses Rapid, y compris la douille à griffes.

## Transport

ADR/SDR pas de marchandises dangereuses

## Élimination

LVA VeVA / EAK: 12 01 12

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis.