

# STRUB Vulcan Futura CF 2001, 2002, 2003, 2005, 2010, 2015

Huiles d'usinage polyvalentes pour centres d'usinage et rectifieuses

## Description

La gamme STRUB Vulcan Futura CF 2001-2015 permet une gestion simplifiée des stocks grâce à son caractère polyvalent (usinage des aciers, alliages d'aluminium et métaux non ferreux, opérations diverses).

Les produits STRUB Vulcan Futura CF 2001-2015 permettent une grande stabilité dimensionnelle, une durée de vie accrue des outils et aident à obtenir une excellente qualité de surface. Les huiles sont de couleur claire, ont une odeur agréable et sont exemptes de chlore.

## Application

La gamme de produits STRUB Vulcan Futura CF 2001-2015 est utilisée pour l'usinage de l'acier, des métaux non ferreux, précieux et légers et couvre donc pratiquement toutes les opérations d'usinage.

## Données techniques

STRUB Vulcan Futura CF Art. No.	Unités	2001 31845	2002 30405	2003 30031	2005 30572	2010 30406	2015 32024
Couleur		Jaunâtre	Jaunâtre	Jaunâtre	Jaunâtre	Jaunâtre	Jaunâtre
Densité à 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0.858	0.858	0.875	0.878	0.880	0.895
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	7	10	15	22	32	46
Point d'éclair min.		140	150	160	160	190	200
Corrosion du cuivre ASTM D 130		1b	1b	1b	1b	1b	1b

## Transport

ADR/SDR Pas de marchandises dangereuses

## Élimination

LVA VeVA / EAK: 12 01 07

## Note

Le produit ne contient pas de composés chlorés organiques, d'additifs contenant des métaux lourds, des PCB et des PCT.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis