



STRUB THC-T-K 300 Spray

Industrie Montagepaste, VOC 190.00g

Art.-Nr. 30697

Beschreibung

Weisse Mehrzweck-Schmierpaste mit neuartigen Festschmierstoffen in synergistischer Kombination, abgefüllt als einfach zu applizierendes Aerosol.

STRUB THC-T-K 300 Spray ist biologisch abbaubar nach OECD 301 B > 60%.

Anwendung

Hervorragend geeignet für praktisch alle Montagearbeiten in sämtlichen Industriezweigen:

- zum leichten Aufziehen von Pass- und Presssitzen
- zum problemlosen Wiederlösen von Flansch- und Schraubverbindungen
- zur Verhinderung von Einlaufschäden an Gleitlagern und Laufbüchsen
- zur Schmierung von Druckluftwerkzeugen
- zur Schmierung von Auswerferstiften in der Kunststoffindustrie
- Schmierung von Drehbackenfutter (Unterhalt)

Eigenschaften und Vorteile

- schützt sicher vor Korrosion
- verhindert Ruckgleiten bei Kriechgeschwindigkeiten
- Verhütet die Bildung von Passungsrost
- garantiert höchste Druckaufnahmefähigkeit
- ist zudem wasserbeständig und äusserst haftaktiv

Technische Daten

Farbe		weiss
Basis		Ester und Trägerstoffe
Konsistenz	NLGI	2
Dichte	bei 15°C	1.05 g/ml
Wasserbeständigkeit	nach DIN 51807 (bei 20, 50, 90°C)	vollkommen beständig
Hochdruckbelastbarkeit (Vierkugel-Apparat)	kp Gutkraft	> 460
Reibungskoeffizient gemäss Pressluft-Test		$\mu = 0.09$
Temperatureinsatzbereich:		
Dünnschmierung unter Luftzutritt	°C	ca. -20 – 250
Dünnschmierung unter Luftabschluss	°C	ca. -20 – 650
Biologisch abbaubar nach CEC-L-33-A-93	%	> 70
VKA-Test, Schweisskraft	N	~3.500
Gewindereibung	μ	< 1.25

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

**Transport**

ADR/SDR

UN 1950, Gefahrzettel: 2.1, Klasse 2, 5F

Entsorgung

LVA VeVA / EAK

15 01 04 / 16 05 05

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology

Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden

phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33

strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch