STRUB Zinc Spray

Peinture poudre de zinc microfine en spray, VOC 276.00g

Art.-No. 30695

Description
Poudre de zinc microfine en spray pour des températures de - 40°C à + 490°C. Couleur : gris mat.

Application
Vaporiser le Zinc Spray STRUB à une distance d'environ 10 à 30 cm sur des surfaces dégraissées. Ne pas utiliser en présence de flammes nues ou de sources d'inflammation. Le film appliqué sèche rapidement et protège durablement contre la corrosion.

Caractéristiques et avantages
- contient 99 % de poudre de zinc microfine
- résistant à l'eau salée
- protège durablement de la corrosion
- forme une couche de fond permanente, adhérente et à séchage rapide
- convient comme protection électrochimique contre la corrosion

Données techniques

Température d'utilisation	°C	de -40°C à +490°C

Transport

ADR/SDR	Classe 2 VG
Code ONU	1950

Élimination

LVA VeVA / EAK	15 01 04 15 01 10

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch