STRUB Vulcan 4700

Fluide de dessin

Art. No. 30390

Description
Fluide d'étirage à faible viscosité à base d'un mélange synergique d'huile minérale et de paraffines chlorées.

Application
Fluide d'étirage à faible viscosité pour le premier étirage de l'acier chromé. Peut être utilisé si d'autres opérations de dessin sont ensuite effectuées avec d'autres huiles de dessin. Peut également être utilisé comme fluide de perforation dans des cas particuliers. Application uniquement après consultation.

Données techniques

Couleur		eau claire et limpide
Densité à 20°C		0.896
Viscosité à 40°C	mm^2/s	environ 5
Point d'éclair	°C	>100
Limites d'explosivité dans l'air	1013 mbar/20°C/Vol-%	0.5 – 6.5

Transport
ADR/SDR Classe 3, Chiffre 3F, Groupe d'emballage III
UN-Code: 1993

Élimination
LVA VeVA / EAK: 12 01 06

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch