STRUB Vulcodraw 1600

Fluide synthétique d'usinage des métaux par étirage

Art.-No. 33823

Description
Huile d'usinage allround non miscible à l'eau, à haute viscosité. Excellente contre le grippage et la casse d'outils.

Application
Aciers inoxydables, titane, alliages de titane, aciers fortement alliés et acier dans les domaines suivants : étirage, formage, taraudage, filetage, perforation et poinçonnage.

Données techniques

Couleur	visuel	Jaunâtre
Viscosité à 40°C	~1500 mm^2 /s - 1700mm /s^2	ISO 3104
Densité à 20°C	~1.35 gr/cm^3	DIN51757
Point d'éclair	>222°C	ISO2592 (COC)
Teneur en chlore	~49%	
Teneur en huile minérale	0%	
Teneur en zinc	0%	
Soufre total	0%	
EU-Corrosion	1a	

Transport
ADR/SDR Classe 9 / M6 / III, UN 3082
WGK : 2

Élimination
LVA VeVA / EAK : 12 01 06

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'utilisation. Strub + Cie SA ne répond pas des dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. De manière générale, aucune obligation légale ne peut être déduite de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement constant. C'est pourquoi Strub + Cie SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toutes les données techniques contenues dans cette fiche technique.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch