STRUB Vulcan Draw CF 100 / 150 / 220 / 460 Ti

Synergistisch wirkendes Hochleistungsziehöl

Beschreibung
Synergistisch wirkende Additivkombination zur Erhöhung der Schmierfähigkeit. STRUB Vulcan Draw CF 100 Ti enthält z.T. polare EP-Zusätze und ist schwermetall- und chlorfrei.

Anwendung
STRUB Vulcan Draw CF 100 Ti ist ein Spezialschmierstoff, welcher zum Draht und Profilziehen von niedriglegierten Stählen, Nickel- und Titanlegierungen eingesetzt wird.
Die Reinigung kann sowohl alkalisch-wässrig als auch mit Lösungsmitteln stattfinden.

Eigenschaften und Vorteile
- geringe Geruchs- und Verdampfungsneigung
- sehr gute Druckfestigkeit und Benetzungsvermögen

Technische Daten

STRUB Vulcan Draw CF		**100 Ti**	**150 Ti**	**220 Ti**	**460 Ti**
Art. Nr.		**31662**	**32098**	**32099**	**32256**
Farbe		braun	braun	braun	braun
Dichte bei 20°C	g/cm^3	0.920	0.922	0.924	0.948
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	104	150	210	460
Viskosität bei 100°C	mm^2/s	13.5	17.8	23.2	38.4
Flammpunkt	°C	> 220	> 220	> 220	> 220
Kuper Korrosivität		1b	1b	1b	1b

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 12 01 07

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch